



**REINIGUNGS – UND PFLEGEEMPFEHLUNG FÜR
NATÜRLICH GEÖLTES PARKETT**
FÜR SCHÖNHEIT DIE BLEIBT



RAUMKLIMA UND WERTERHALT

Damit Ihr Parkett dauerhaft widerstandsfähig und schön bleibt, achten Sie bitte auf ein gesundes Raumklima. So vermeiden Sie Schäden und verlängern die Lebensdauer Ihres Bodens.

Luftfeuchtigkeit: Ideal sind 35–60 %.
Werte unter 30 % sind zu vermeiden.

Temperatur: Optimal sind 20–22 °C.

Bodenheizung: Die Oberflächentemperatur darf 27 °C nicht überschreiten.

PRAKTISCHE TIPPS

Filzgleiter:

Bringen Sie an allen beweglichen Möbeln Filzgleiter an, um Kratzer zu vermeiden.

Stuhlrollen:

Verwenden Sie für Bürostühle ausschliesslich Rollen die für das Parkett geeignet sind und reinigen Sie diese regelmässig.

Sauberlaufzonen:

Legen Sie im Eingangsbereich Matten aus, damit Schmutz und Feuchtigkeit gar nicht erst ins Haus gelangen.





REINIGUNG – DAS SOLLTEN SIE BEACHTEN

Kein Schwemmen und stehende Nässe vermeiden.

Werkzeuge:

Zur Reinigung eignen sich Baumwollfransen sowie Tücher aus Baumwolle oder einer Baumwoll-Viskose-Mischung.
Keine Mikrofasertücher, Dampfreiniger oder Scheuersaugroboter verwenden.

Reiniger:

Nutzen Sie ausschliesslich speziell auf Ihr Parkett abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel. Allzweck-oder Ammoniakhaltige Reiniger können das Holz schädigen.

REINIGUNG UND PFLEGE NATÜRLICH GEÖLTES PARKETTOBERFLÄCHEN

Ein natürlich geöltes Parkett ist sehr Pflegeleicht.
Bitte niemals nur mit klarem Wasser wischen!
Verwenden Sie ausschliesslich eine geeignete Holzbodenseife,
die das Holz reinigt und rückfettend wirkt.

Hinweis in den ersten 14 Tagen:

Innerhalb der ersten 14 Tage nach Fertigstellung den Boden ausschliesslich trocken reinigen (saugen oder kehren).
Die Oberfläche benötigt diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.

Trockenreinigung

Regelmässig saugen oder mit einem Besen kehren.

Feuchtreinigung mit Holzbodenseife

Nach Bedarf das Parkett mit der Holzbodenseife feucht reinigen.
Der untenstehende Zeitplan dient als Richtwert.

- | | |
|--|----------------------|
| - Stark beanspruchte Bereiche
(Küche, Eingänge, öffentliche Räume): | alle 2 Wochen |
| - Normal beanspruchte Bereiche
(Wohnzimmer, Büro, Korridore): | alle 4 Wochen |
| - Wenig beanspruchte Bereiche
(Schlaf- & Kinderzimmer): | alle 6 Wochen |

Mischverhältnis:

1 : 40 (4 Liter warmes Wasser/1dl Seife) – bei Rohholzoptik Mischverhältnis: 1:80

Pflege mit Öl-Refresher

Jede 4.-6. Reinigung ersetzen Sie die Seife durch den Öl-Refresher.
Die enthaltenen Ölkomponenten frischen den Schutzfilm auf und machen den Boden noch widerstandsfähiger.

Mischverhältnis:

1:40 (4 Liter warmes Wasser/ 1 dl seife)–bei Rohholloptik Mischverhältnis: 1:80

Langfristige Auffrischung

Je nach Beanspruchung sollte ein geölter Boden nach 6-10 Jahren grundgereinigt und neu Eingölt werden.
Sprechen Sie dazu am besten Ihren Bodenleger oder uns direkt an.



Kontakt

Zauggenriedstrasse 2
3312 Fraubrunnen
gasser@parkettundmehr.ch
+41 79 790 18 20
parkettundmehr.ch



QR Code direkt zur
Pflegeanleitung
Download Website



QR Code direkt
zum Merkblatt
Raumklima Website